

ТЯЖЕЛЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ШТАНГОВЫЕ

# МОЛОТЫ КОРЕРНИК

## СЕРИИ HD

Масса ударной части  
от **16 000 до 50 000 кг**

+ **Молоты Корерник серии HD – это сочетание проверенных временем технологий и инновационных материалов.**

+ **Эффективность**  
Хорошая компрессия обеспечивает стабильность в работе в разных грунтовых условиях. Эффективность степени сжатия подтверждается полным сгоранием топлива.

+ **Производительность**  
Энергия молотов выше, чем у российских производителей, за счет низкой степени сжатия и хорошей компрессии самого молота. Следовательно, время погружения одной сваи меньше, чем у аналогов.

Конструкция молота делает возможным его  
**обслуживание в полевых условиях.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

		HD-160	HD-180	HD-200	HD-250	HD-300	HD-350	HD-400	HD-450	HD-500
Масса ударной части	кг	16 000	18 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
Максимальная энергия удара	кДж	480	540	600	750	900	1 050	1 200	1 350	1 500
Минимальное количество ударов	уд/мин	34	34	32	32	32	32	30	30	30
Максимальное количество ударов	уд/мин	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Масса молота	кг	33 500	36 800	43 600	52 800	62 500	72 000	83 000	92 800	105 800
Расход топлива	л/ч	45	52	63	75	85	95	108	122	140
Максимальный вес сваи	кг	48 000	55 000	60 000	76 000	80 000	90 000	100 000	110 000	120 000
Максимальный ход ударной части	мм	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

8 800 555 88 36

(звонок по России бесплатный)

[www.koper.pro](http://www.koper.pro)